


PROJET D'ANALYSE LÉXICALE ET SYNTAXIQUE

AsciiMath to LaTeX



Diane LEBLANC-ALBAREL
Rand ASSWAD
Génie Mathématique

A l'attention de :
M. Habib ABDULRAB

Table des matières

1	Introduction	2
2	Grammaire	2
2.1	Les symboles terminaux	2
2.2	Les variables et l'axiome	2
2.3	Les règles	2
2.4	Notation Backus-Naur	3
3	Implémentation	3
3.1	Choix du langage	3
3.2	Grammaire ANTLR	3
3.3	Structure du programme	4
3.4	Traducteur	4
3.5	Interface	5
4	Résultats	5
5	Conclusion	9
5.1	Développements possibles du projet	9
5.2	Apport personnel	9

1 Introduction

Il existe beaucoup de langages et de logiciels d'édition de documents. Les plus utilisés sont ceux qui adhèrent au principe *What You See Is What You Get* (**WYSIWYG**) qui permettent à l'utilisateur d'apercevoir le document lors de sa création. De tels outils ont été un facteur essentiel dans la démocratisation de l'ordinateur. Néanmoins, les logiciels WYSIWYG sont limités face à certains utilisateurs vis-à-vis de l'efficacité et de la qualité des résultats, notamment dans le domaine scientifique.

En effet, le langage LaTeX représente une alternative excellente pour l'édition des textes scientifiques ou ceux contenant du code informatique, ainsi que HTML pour l'édition des pages web. Néanmoins, l'utilisation de ces langages reste limité par soucis de simplicité et d'accessibilité.

En revanche, il existe des logiciels/langages intermédiaires qui rendent LaTeX et HTML plus accessibles. Nous nous sommes intéressés au langage **markdown** qui est simple à lire/écrire et peut être facilement interprété en LaTeX ou HTML par des programmes comme **pandoc**.

Markdown permet d'écrire des expressions mathématiques en format TeX, qui pourront être affichées correctement sur le document final. En revanche, les équations mathématiques en TeX sont rarement lisibles, ce qui est contradictoire avec l'objectif d'écrire les documents en markdown.

On a donc eu l'idée de développer un langage pour les expressions mathématiques où elles seront simples à lire et écrire. Nous avons tout de suite trouvé qu'un tel langage existe: **AsciiMath**. AsciiMath est un langage *markup* qui utilise dans sa syntaxe des symboles assez proches de leurs rendus respectifs (e.g. oo pour ∞).

Nous avons donc décidé de créer un interpréteur *AsciiMath en LaTeX*.

2 Grammaire

La première étape du développement d'un tel outil est de définir la grammaire AsciiMath.

Soit la grammaire $G = (T, V, S, P)$ où:

- T : l'ensemble de symboles terminaux (*tokens*)
- V : l'ensemble de variable (symboles non-terminaux)
- S : l'axiome de la grammaire (la variable de départ)
- P : l'ensemble de règles de production

2.1 Les symboles terminaux

On groupe les symboles terminaux dans les catégories suivantes :

- **Constantes (C)**: les lettres latins et grecques, les nombres, les noms des fonctions mathématiques, les symboles d'opérations mathématiques, etc.
- **Opérateurs unaires (U)**: les opérateurs prenant un seul argument comme la racine carrée `sqrt`.
- **Opérateurs binaires (B)**: les opérateurs prenant deux arguments comme la racine n^{ème} `root` ou une fraction.
- **Délimiteurs droits (R)**: parenthèse, accolade, crochet et chevron droits.
- **Délimiteurs gauches (L)**: parenthèse, accolade, crochet et chevron gauches.

2.2 Les variables et l'axiome

Notre grammaire est définie par 3 variables:

- **Expression (e)**: l'axiome de la grammaire
- Expression simple (s)
- Expression intermédiaire (i)

La grammaire peut s'écrire avec 2 variables mais elle est ambiguë.

2.3 Les règles

- $e \rightarrow ie + \varepsilon$
- $i \rightarrow s + s_s + s\hat{\ }s + s_s\hat{\ }s + i/i$
- $s \rightarrow C + LeR + Us + Bss$

2.4 Notation Backus-Naur

- $C ::=$ lettres latines | lettres grecques | nombres | etc
- $U ::=$ sqrt | abs | floor | ceil | dot | etc
- $B ::=$ frac | root | overset | etc
- $L ::=$ (| [| { | (: | { : | «
- $R ::=$) |] | } |) : | : } | »
- $\langle s \rangle ::= C | L \langle e \rangle R | U \langle s \rangle | B \langle s \rangle \langle s \rangle$
- $\langle i \rangle ::= \langle s \rangle | \langle s \rangle _ \langle s \rangle | \langle s \rangle ^ \langle s \rangle | \langle s \rangle _ \langle s \rangle ^ \langle s \rangle | \langle i \rangle / \langle i \rangle$
- $\langle e \rangle ::= \langle i \rangle \langle e \rangle | \langle i \rangle$

3 Implémentation

3.1 Choix du langage

Une implémentation d'un interpréteur dépend principalement de deux outils:

- **Scanner:** Un programme qui reconnaît les symboles terminaux dans un texte donné. Le code définit les symboles de la grammaire.
- **Parser:** Un programme qui analyse la syntaxe d'un texte donné. Le code définit les règles de la grammaire.

On parle souvent de couple *Scanner/Parser*, les couples d'analyse syntaxique les plus établis sont lex/yacc et leurs équivalents libres flex/bison.

Nous ne sommes pas allés sur l'implémentation sur flex/bison. Néanmoins, les parseurs générés par bison (et yacc) sont des *parseurs syntaxique ascendant* (bottom-up parsing) donc la règle *mère* menant à une règle *filie* n'est pas connue lorsque l'analyse de la dernière, ce qui nous a empêché d'implémenter le comportement de la règle $s \rightarrow LeR$ en fonction de sa règle mère.

Nous avons donc décidé d'implémenter un *parseur syntaxique descendant*, notre choix s'est porté donc sur le framework **ANTLR4**.

3.2 Grammaire ANTLR

Le syntax ANTLR est très simple et intuitif. Les symboles terminaux commencent par une lettre majuscule et les variables commencent par une lettre miniscule.

Voici le fichier grammaire Antlr4.

```
cat grammar/AM.g4
```

```
grammar AM;
import AMTokens;

/* labeled tokens */

OVER    : '/' ;
SUB     : '-' ;
SUPER   : '^' ;

/* grammar rules */

e      : i e?          # append
      ;

i      : s              # simple
      | s SUB s        # sub
      | s SUPER s      # super
      | s SUB s SUPER s # subSup
      | i OVER i       # frac
```

```


;

s : C          # constParse
  | L e R      # parens
  | U s        # unary
  | B s s      # binary
;

```

3.3 Structure du programme

Voici l'arborescence du répertoire.



6 directories, 20 files

La librairie antlr4 (fichier `lib/antlr-4.x.x-complete.jar`) permet de générer le paquet java **AsciiMath.antlr** à partir de notre grammaire

3.4 Traducteur

Nous avons donc créé le paquet java **AsciiMath.tex** qui traduit en LaTeX.

La librairie antlr4 fournit une interface d'arbre syntaxique **ParseTree**, on implémente donc un *visiteur* de l'arbre qui interprète dans chaque nœud les symboles reconnus. Il s'agit de la classe **Visitor** qui est une sous-classe de **AMBaseVisitor** générée par antlr.

Afin de traduire les symboles reconnus, nous avons écrit un *dictionnaire* en format CSV indiquant la traduction d'un symbole AsciiMath en LaTeX. Nous avons défini une classe **Dictionary** qui sert d'une interface de lecture du fichier fournis, en l'extrayant dans un **HashMap**.

3.5 Interface

Les classes `IO` et `Translator` servent d'interface d'utilisation du programme. Elle permettent de traduire un fichier AsciiMath en LaTeX et de générer une image d'arbre syntaxique du texte analysé.

Nous fournissons un `Makefile` permettant de compiler le code facilement ainsi que le script `am2t` permettant d'exécuter le programme.

```
./am2t --help
```

```
usage: am2t [-h] [-i INPUT] [-o OUTPUT] [-no] [-t TREEFILE] [-nt]
```

AsciiMath to LaTeX convertor tool

optional arguments:

```
-h, --help          show this help message and exit
-i INPUT, --input INPUT
                    Input AsciiMath file
-o OUTPUT, --output OUTPUT
                    Output file name (default: input.katex)
-no, --nooutput     Suppress katex file output
-t TREEFILE, --treefile TREEFILE
                    Output parse tree file name (default: input.png)
-nt, --notree       Suppress parse tree image output
```

4 Résultats

```
echo "e^x = \lim_{n->\infty} (1+x/n)^n" > test/exp.txt
./am2t -i test/exp.txt -o test/exp.katex -t test/exp.png
cat test/exp.katex
```

```
e^x = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n
```

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$




FIGURE 1 – Arbre syntaxique obtenue pour exp.txt

Essayons avec un autre exemple:

```
echo "ln(x) = int_1^x 1/t dt" > test/ln.txt
./am2t -i test/ln.txt
cat test/ln.katex
```

```
\ln \left(x\right) = \int_1^x \frac{1}{t} \mathrm{d}t
```

$$\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$




FIGURE 2 – Arbre syntaxique obtenue pour ln.txt

Essayons avec un autre exemple:

```
cat test/myth.txt
```

```
sum_(n in NN) n != -1/12
```

```
./am2t -i test/myth.txt
cat test/myth.katex
```

```
\sum_{n \in \mathbb{N}} n \neq -\frac{1}{12}
```

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} n \neq -\frac{1}{12}$$




FIGURE 3 – Arbre syntaxique obtenue pour myth.txt

Prenons maintenant un exemple plus complexe

```
cat test/poisson.txt
```

```
I = int_RR e^(-x^2) dx =>
I^2 = int_(RR^2) e^(-x^2-y^2) dx dy
= int_0^(2pi) int_0^oo r e^(-r^2) dr d theta
= [theta]_0^(2pi) * [(-e^(-r^2))/2]_0^oo
= 2pi [0 + e^0/2] = pi
=> I = sqrt(pi)
```

Voici ce que ça donne en LaTeX.

```
./am2t -i test/poisson.txt
cat test/poisson.katex
```

```
I = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \mathrm{d}x \rightarrow I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2 - y^2} \mathrm{d}x \mathrm{d}y
```

$$I = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \Rightarrow I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty r e^{-r^2} dr d\theta = [\theta]_0^{2\pi} \cdot \left[\frac{-e^{-r^2}}{2} \right]_0^\infty = 2\pi \left[0 + \frac{e^0}{2} \right] = \pi \Rightarrow I = \sqrt{\pi}$$

5 Conclusion

5.1 Développements possibles du projet

5.1.1 Wrapper pandoc

L'objectif de notre interpréteur c'est de pouvoir écrire des formules mathématiques *lisibles* en format text et d'obtenir un bon rendu.

L'outil `pandoc` permet de convertir un fichier markdown en format LaTeX et/ou HTML. On pourra donc préparer les documents contenant des formules mathématiques en format *AsciiMath* pour pandoc avec un programme similaire au notre.

Il va falloir définir des délimiteurs spéciaux indiquant les début/fin des formules comme `$$` ou `\[` pour LaTeX.

5.1.2 Syntaxe et grammaire

Il est intéressant d'implémenter dans notre interpréteur le syntaxe pour les vecteurs/matrices.

Par exemple `((a,b),(c,d))` pour $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, ou bien `[[a],[b]]` pour $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$.

5.2 Apport personnel

Ce projet nous a permis de d'approfondir nos connaissances en analyse lexicale et syntaxique. En effet, ce projet a été l'occasion d'implémenter un interpréteur en Flex/Bison et par la suite découvrir le framework ANTLR4.

De plus, l'un parmi nous a voulu implémenter un interpréteur AsciiMath en LaTeX depuis plus qu'un an, grâce a cette matière cela a été possible sans difficulté.